

SDI - PTZ Kamera mit IP-Streaming und Objektiv

Die modernen 3G-SDI Live-Streaming PTZ (Pan, Tilt, Zoom) Kameras eignen sich für professionelle Videoproduktionen in Full HD. Sie sind ausgestattet mit hochwertigen Objektiven und bieten flexible Live-Streaming- und Aufnahmefunktionen. Dadurch eignen sie sich bestens für Sportveranstaltungen, Konferenzen, Hörsäle, Konzerte sowie Anwendungen in Unternehmen.



Funktionen

- Panasonic 1/2.7" HD CMOS Sensor
- 3G-SDI High Definition Ausgang
- H.264, H.265, & MJPEG IP Streaming Ausgang (Dual Stream)
- AAC Audio Encodierung über IP
- Hohe Lichtempfindlichkeit
- 1920x1080p HD-Auflösungen mit bis zu 60 Bildern über SDI
- 3G-SDI, HDMI und IP Streaming LIVE
- Stativgewinde
- PoE (Power over Ethernet) oder 12VDC
- RTMP, RTSP
- Presetsteuerung

Technische Daten

Videosensor: 1/2.7" CMOS, 2,12 Megapixel

Bildrate: 1080p/60, 50, 30 & 25, 1080i/60 & 50, 720p/60, 50, 30 & 25

Brennweite: 20x, F3,5mm-42,3mm, F1.8-F2.8

Zoom: 12x optisch

Minimale Beleuchtung: 0,5 Lux bei F1.8

SNR: >55 dB

Vertikaler Flip & Mirror: Unterstützt

Horizontaler Blickwinkel: 3,36° bis 72,5°

Vertikaler Blickwinkel: 3,9° bis 44,8°

Schwenkbereich: +/- 170°

Negebereich: +90° bis -30°

Eingangsspannung: 12V DC oder PoE

802.3af

Maße: 142 x 164 x 169 mm (BxHxT)



Wandhalterung



Deckenhalter

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten